

Referência : C-22H20 8-8

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

Caixa de modelo tradicional. Esta caixa é a mais económica e oferece um bom desempenho. A caixa é certificada pela Assessoria Técnica do CSTB.

Tipo	22H20
Carril exterior ref.	827
Carril interior ref.	827
Cor	Poliestireno azul
Bochecha compatível	J-22
Certificação	CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]
Condutividade térmica	$U = 1.49 \text{ W/m}^2.\text{K}$
Resistência térmica*	$R = 0.67 \text{ m}^2.\text{K/W}$

(*) R: resistência térmica ($\text{m}^2.\text{K/W}$) tendo em conta um coeficiente λ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15.


Peso	1.75 kg/m
Reação ao fogo	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidade ao ar	classe c*3
Perf. acústico (D_{nW})	49 dB

Dimensões da caixa

Largura	220 mm
Altura	200 mm
Túnel	170 mm
Lado externo	25 mm
Lado interno	25 mm

Componentes

Alumínio (reciclado a 85%)	0.57 kg/m
Aço (reciclado. 96,5%)	0.72 kg/m
Poliestireno (reciclagem. 10%)	0.46 kg/m
Total	1.75 kg/m



Acabamento dos lados



Lado externo
Poliestireno com nervuras



Lado interno
Poliestireno com nervuras



Diagrama de carris



English



Français



Português



2024-05 • Responsabilidade da Fixolite. As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)