

**Référence : C-22H25 8-8 NB**

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m<sup>3</sup>) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

**Coffre modèle Traditionnel.** Ce coffre est le plus économique et offre de bonnes performances. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.




Type	22H25
Ref. rail extérieur	827
Ref. rail intérieur	827
Finition	Polystyrène nervuré
Couleur	Polystyrène de couleur bleue
Joue compatible	J-22
Certification	CSTB 16-11-634
Conductivité thermique	U = 1.49 W/m <sup>2</sup> .K
Résistance thermique*	R = 0.67 m <sup>2</sup> .K/W
(*) R : résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.	
Poid	1.8 kg/m
Réaction au feu	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Perméabilité à l'air	Classe c*3
Perf. Acoustique (Dn <sub>W</sub> )	49 dB

**Composants**

Aluminium (recycl. 85%)	0.57 kg/m
Acier (recycl. 96.5%)	0.72 kg/m
Polystyrène (recycl. 10%)	0.5 kg/m
-	0.0 kg/m
<b>Total</b>	<b>1.8 kg/m</b>

**Finition (Polystyrène nervuré)****Dimensions du coffre**

Largeur	220 mm
Hauteur	245 mm
Tunnel	170 mm
Paroi intérieure	25 mm
Paroi extérieure	25 mm

**Schéma des rails****English version:**
[https://fixolite.eu/doc/C-22H25\\_8-8\\_NB.en.pdf](https://fixolite.eu/doc/C-22H25_8-8_NB.en.pdf)
**Version française:**
[https://fixolite.eu/doc/C-22H25\\_8-8\\_NB.fr.pdf](https://fixolite.eu/doc/C-22H25_8-8_NB.fr.pdf)