

#### Referência : C-28H29 8-8E+F

A caixa Fixolite é uma caixa de lintel pré-fabricada de 6 m de comprimento, concebida para receber um fecho (persiana, BSO, etc.). A caixa é constituída por um invólucro em forma de U invertido de poliestireno expandido ignífugo (densidade 30 kg/m³) reforçado com uma rede de aço. As paredes laterais estão equipadas com calhas de alumínio.

**Caixa de modelo tradicional.** Esta caixa é a mais económica e oferece um bom desempenho. A caixa é certificada pela Assessoria Técnica do CSTB.


|                                                                                                                                                                       |                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo                                                                                                                                                                  | 28H29                                            |
| Carril exterior ref.                                                                                                                                                  | 827                                              |
| Carril interior ref.                                                                                                                                                  | 8E                                               |
| Cor                                                                                                                                                                   | Poliestireno azul                                |
| Bochecha compatível                                                                                                                                                   | J-28                                             |
| Certificação                                                                                                                                                          | <a href="#">CSTB 16-11-634 (traduzido) [PDF]</a> |
| Condutividade térmica                                                                                                                                                 | $U = 1.56 \text{ W/m}^2.\text{K}$                |
| Resistência térmica*                                                                                                                                                  | $R = 0.64 \text{ m}^2.\text{K/W}$                |
| (*) R: resistência térmica ( $\text{m}^2.\text{K/W}$ ) tendo em conta um coeficiente $\lambda$ de 0,0374 W/m.K após aplicação de um coeficiente de segurança de 1,15. |                                                  |
| Peso                                                                                                                                                                  | 3.17 kg/m                                        |
| Reação ao fogo                                                                                                                                                        | class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)               |
| Permeabilidade ao ar                                                                                                                                                  | classe c*3                                       |
| Perf. acústico ( $D_{nW}$ )                                                                                                                                           | 49 dB                                            |

#### Dimensões da caixa

|              |        |
|--------------|--------|
| Largura      | 278 mm |
| Altura       | 285 mm |
| Túnel        | 230 mm |
| Lado externo | 24 mm  |
| Lado interno | 24 mm  |

#### Componentes

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Fibra de cimento-madeira       | 1.15 kg/m        |
| Alumínio (reciclado a 85%)     | 0.6 kg/m         |
| Aço (reciclado. 96,5%)         | 0.76 kg/m        |
| Poliestireno (reciclagem. 10%) | 0.66 kg/m        |
| <b>Total</b>                   | <b>3.17 kg/m</b> |



Caixa apresentada: C-28H29 8-8 F

**Opção Cornier [PDF]:** a os carris 8E permitem o acréscimo do ângulo de vedação e fixação com a marcenaria. Estas cantoneiras dentadas de 40x30 mm estão disponíveis em embalagens de 100 peças ou inseridas na caixa.

#### Acabamento dos lados

##### Lado externo

Fibra de cimento-madeira





##### Lado interno

Poliestireno com nervuras



#### Diagrama de carris



English



Français



Português



**2024-05 • Responsabilidade da Fixolite.** As informações fornecidas nesta ficha técnica são apenas para referência e sem garantia de exatidão ou integridade. A Fixolite declina qualquer responsabilidade por erros, omissões ou consequências relacionadas com a utilização desta informação. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Consulte o nosso [aviso de pausa \[PDF\]](#) e [documentação geral](#)