

rue Vandervelde 170 6230 Thiméon, Belgique

www.fixolite.be

Tél.: +32 71 25 87 90 Courriel: info@fixolite.be TVA: BE0401.648.294

FICHE PRODUIT C-L20H30 8-8H+TC

200 mm

174 mm



Référence: C-L20H30 8-8H+TC

Le caisson Fixolite est un coffre linteau de 6 m de long préfabriqué destiné à recevoir une fermeture (volet roulant, BSO...). Le coffre est constitué d'une coque en polystyrène expansé ignifugé (densité de 30 kg/m³) en forme de U inversé et renforcé d'un treillis en acier. Les parois latérales sont équipées de rail en aluminium.

Coffre modèle Demi-Linteau. Ce coffre est adapté pour les fermetures « bloc-baies » : des systèmes monobloc qui associent fermeture et volet. Le coffre est certifié par Avis Technique auprès du CSTB.

Туре	L20H30	
Ref. rail extérieur	827	
Ref. rail intérieur	8H	
Couleur	Polystyrène de couleur bleue	
Joue compatible	J-L20	
Certification	CSTB 16-23-796 [PDF]	
Conductivité thermique	U = nan W/m².K	
Résistance thermique*	R = nan m².K/W	
(*) R : résistance thermique (m².K/W) prenant compte un coefficient λ de 0,0374 W/m.K après application d'un coefficient de sécurité de 1,15.		
Poid	5.81 kg/m	
Réaction au feu	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)	
Perméabilité à l'air	Classe c*3	
Perf. Acoustique (Dn_W)	-	
Dimensions du coffre		
Largeur	200 mm	
Hauteur	300 mm	
Tunnel	174 mm	
Paroi intérieure	- mm	
Paroi extérieure	26 mm	

Composants

			DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE
300 mm	265 mm	L20H30	The state of the s
	,		The state of the s

Finition des parois

Paroi extérieure Brique (terre-cuite)

Paroi intérieure Non applicable



Schéma des rails


4.2 kg/m


0.56 kg/m

0.61 kg/m

0.45 kg/m

5.81 kg/m





English

Brique (terre-cuite)

Aluminium (recycl. 85%)

Polystyrène (recycl. 10%)

Acier (recycl. 96.5%)

Total





2024-12 • Clause de Non-Responsabilité de Fixolite. Les informations fournies dans cette fiche technique sont données à titre indicatif et sans garantie d'exactitude ou d'exhaustivité. Fixolite décline toute responsabilité pour les erreurs, omissions ou conséquences liées à l'utilisation de ces informations. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Consultez notre notice de pause [PDF] et documentation générale