

Referencia : C-L20H30 8F-8H+F

El cajón Fixolite es un cajón de dintel prefabricado de 6 m de longitud diseñado para recibir un cerramiento (persiana enrollable, BSO, etc.). La caja está formada por un armazón de poliestireno expandido ignífugo (densidad 30 kg/m³) en forma de U invertida reforzado con malla de acero. Las paredes laterales están provistas de raíles de aluminio.

Caja modelo medio dintel. Esta caja es adecuada para cierres "block-bay": sistemas de una sola pieza que combinan cierre y persiana. La caja está certificada por el Consejo Técnico del CSTB.


Tipo	L20H30
Carril exterior ref.	8F
Carril interior ref.	8H
Color	Poliestireno azul
Mejilla compatible	J-L20
Certificación	CSTB 16-23-796 (traducido) [PDF]
Conductividad térmica	U = nan W/m².K
Resistencia térmica*	R = nan m².K/W
(*) R: resistencia térmica (m².K/W) teniendo en cuenta un coeficiente λ de 0,0374 W/m.K tras la aplicación de un coeficiente de seguridad de 1,15.	
Peso	2.83 kg/m
Reacción al fuego	class E (EN ISO 11925-2/EN 13 501)
Permeabilidad al aire	Clase c*3
Perf. acústico (Dn _w)	-

Dimensiones de la caja

Anchura	200 mm
Altura	300 mm
Túnel	174 mm
Lado exterior	- mm
Lado interno	26 mm

Componentes

Fibra de madera-cemento	1.19 kg/m
Aluminio (recicl. 85%)	0.58 kg/m
Acero (recicl. 96,5%)	0.61 kg/m
Poliestireno (recicl. 10%)	0.45 kg/m
Total	2.83 kg/m



Se muestra la caja: C-L20H30 830-8H F



Acabado lateral

Lado exterior
Fibra de madera-cemento

Lado interno
No aplicable



Diagrama de raíles



English



Français



Español



2024-06 • Descargo de responsabilidad de Fixolite. La información proporcionada en esta ficha técnica es sólo para referencia y sin garantía de exactitud o integridad. Fixolite declina cualquier responsabilidad por errores, omisiones o consecuencias relacionadas con el uso de esta información. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Consulta nuestro [aviso de pausa \[PDF\]](#) y [documentación general](#)